



淡水出水口
 F---NPT 1" 内螺纹;
 G---Rp 1" 内螺纹;
 H---U令接头, 用于外径32mm的管道;
 J---U令接头, 用于外径1.32"的管道;
 V---MECHANICAL COUPLING 1"-ABS;
 S---MECHANICAL COUPLING 1"-SS;



淡水管内压力不得超过125 PSI (0.86MPa)

淡水出水口
 螺纹选项: M---NPT 1 1/4"外螺纹;

| | | | |
|---------|----------------|--------|-------|
| 侧口异型密封垫 | 23100-07-02 | 2.5" | 10497 |
| | 23100-07-01 | 2" | 10495 |
| | 23100-07-03 | 1.5" | 10493 |
| 侧口密封垫 | 27300-04-03 | 2.5" | 11591 |
| | 27300-04-02 | 2" | 11590 |
| | 27300-04-01 | 1.5" | 11571 |
| 侧口垫片 | 27300-06-03 | 2.5" | 20998 |
| | 27300-06-02 | 2" | 20997 |
| | 27300-06-01 | 1.5" | 20978 |
| 侧口螺母 | 27300-05-03 | 2.5" | 20996 |
| | 27300-05-02 | 2" | 20995 |
| | 27300-05-01 | 1.5" | 20977 |
| 侧口 | 23100-02-02-06 | T 2.5" | 21081 |
| | 23100-02-01-06 | S 2" | 21080 |
| | 23100-02-03-06 | R 1.5" | 21079 |
| 膜壳 | 23100-01-02 | 2.5" | |
| | 23100-01-01 | 2" | |
| | 23100-01-03 | 1.5" | |

| | | | | |
|---------|-------------|----|-------|-----------|
| 承压板 | 23100-09-01 | 铝板 | 20317 | ASME 钢印产品 |
| 1000PSI | 23100-09 | 铝棒 | 20062 | |
| 名称 | 图号 | 材 | 料 | 电脑编号 |
| | | | | 备注 |

| | | | | |
|----------------|-------------|----|----------------------------|-------|
| 承压头 1000PSI | 23300-10-08 | UF | 锥特利接头1.5" | 10504 |
| | 23300-10-09 | N | NPT 1 1/2" 外螺纹 | 10847 |
| | 23300-10-06 | M | NPT 1 1/4" 外螺纹 | 10088 |
| | 23300-10-05 | S | MECHANICAL COUPLING 1"-SS | 10073 |
| | 23300-10-05 | V | MECHANICAL COUPLING 1"-ABS | 10073 |
| | 23300-10-05 | J | 山令接头 (1.32"-美标) | 10073 |
| | 23300-10-05 | F | NPT 1" 内螺纹 | 10073 |
| | 23300-10-05 | G | Rp 1" 内螺纹 | 10073 |
| | 23300-10-05 | H | 山令接头 (32mm-圆标) | 10073 |
| | 名称 | 图号 | 代号 | 淡水口规格 |

注: 1000Psi压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

| SHELL Length Code | L Inch (mm) | P Standard Inch (mm) | S Span Inch (mm) | 重量 (4个侧口) lb (kg) |
|-------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------------|
| -1 | 62.3 (1582) | 47 (1194) | 1@19 (480) | 132.3 (60) |
| -1.5 | 82.3 (2090) | 67 (1702) | 1@39 (1000) | 148.8 (67.5) |
| -2 | 102.3 (2598) | 87 (2210) | 1@56 (1422) | 165.4 (75) |
| -3 | 142.3 (3614) | 127 (3226) | 1@80 (2032) | 198.5 (90) |
| -4 | 182.3 (4630) | 167 (4242) | 2@64 (1626) | 231.5 (105) |
| -4.5 | 202.3 (5138) | 187 (4750) | 2@71 (1803) | 248.1 (112.5) |
| -5 | 222.3 (5646) | 207 (5258) | 2@78 (1981) | 264.6 (120) |
| -6 | 262.3 (6662) | 247 (6274) | 2@92 (2337) | 297.7 (135) |
| -7 | 302.3 (7678) | 287 (7290) | 2@106 (2692) | 330.8 (150) |
| -7.5 | 322.3 (8186) | 307 (7798) | 2@114 (2896) | 347.3 (157.5) |
| -8 | 342.3 (8694) | 327 (8306) | 2@120 (3048) | 363.8 (165) |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|------|------------|---------|------|
| 26 侧口垫片 | 见'侧口选型表' | 2 | 304不锈钢 | 见表 | |
| 25 铝板标签 | | 2 | 不干胶标签 | 40845 | |
| 24 司徽标签 | | 1 | 不干胶标签 | 40255 | |
| 23 产品编号标签 | | 1 | 铜版纸 20*53 | 40425 | |
| 22 承压板挡块 | 23300-36-01 | 8 | 316不锈钢 | 20183-1 | |
| 21 十字槽沉头螺钉 | GB819-85 | 16 | 不锈钢、M5*14 | 20833 | |
| 20 箍带护套 | 23300-19 | 2or3 | 橡胶 | 10188 | |
| 19 箍带螺母 | | 4or6 | M8*120 不锈钢 | 21059 | |
| 18 箍带螺母 | 23300-18 | 4or6 | 铜 | 20123 | |
| 17 箍带 | 23300-17 | 2or3 | 304不锈钢 | 20123 | |
| 16 底座 | 23300-16 | 2or3 | 橡胶 | 10141-1 | |
| 15 嵌入环 | 23100-10 | 2 | 316L不锈钢 | 20190 | |
| 14 适配器O型圈 | 23300-14 | 4 | 三元乙丙 | 10182 | |
| 13 适配器 | 23300-13 | 2 | 工程塑料 | 10125 | |
| 12 挡圈 | 23100-12 | 2 | 316不锈钢 | 20024 | |
| 11 大密封圈 | 23300-26 | 2 | 三元乙丙 | 10175 | |
| 10 承压头(1000PSI) | 见'承压头选型表' | 2 | 工程塑料 | 见表 | |
| 9 承压板 | 见'承压板选型表' | 2 | 铝合金 | 见表 | |
| 8 承压头O型圈 | 23300-08 | 2 | 三元乙丙 | 10181 | |
| 7 推力环 | 23300-07 | 1 | 工程塑料 | 10192 | |
| 6 侧口螺母 | 见'侧口选型表' | 2 | 304不锈钢 | 见表 | |
| 5 侧口密封垫 | 见'侧口选型表' | 2 | 三元乙丙 | 见表 | |
| 4 侧口异型密封圈 | 见'侧口选型表' | 2 | 三元乙丙 | 见表 | |
| 3 轴用弹性挡圈 | 23300-03 | 2 | 316不锈钢 | 20107 | |
| 2 侧口 | 见'侧口选型表' | 2 | 双相不锈钢 | 见表 | |
| 1 膜壳 | 见'侧口选型表' | 1 | 玻纤+环氧 | | |
| 序号 | 名称 | 图号 | 数量 | 材料与规格 | 电脑编号 |

技术要求:

- 1、设计压力7.0MPa (1000PSI)
- 2、设计温度65°C (150°F);
- 3、最低允许温度-7°C (20°F);
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|----|----------|----------------------------|
| 版本号 | 更改处描述 | | 签名 | 日期 |
| 参考塑料收缩率 (如有必要): | | | | |
| 尺寸仅供参考 | | | | |
| 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | | | | |
| 设计 | 姓名 | 日期 | 比例: 1:6 | 材料: 型号: WAVE-1000P-8 |
| 审核 | | | 数量: | 光洁度: 名称: 1000P-8膜壳 |
| 批准 | | | 投影: | 电脑编号: 图号: 23100-00 版本号: 19 |
| 本产品(图)在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使用的 | | | 本图尺寸请勿量取 | 本图尺寸单位: 毫米 共1张 第1张 |